



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

AFLOJATodo

Producto Multiusos de Poder Profesional



El Producto Aflojatodo **ZOMS**, es un aceite penetrante claro el cual fluye a través de piezas oxidadas para ayudar a romper la unión de metales oxidados.

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ▶ Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- ▶ Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- ▶ Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- ▶ Desplazamiento rápido del agua.
- ▶ Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas.
- ▶ Acción rápida y eficiente. Alto rendimiento.
- ▶ No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente.
- ▶ Capacidad dieléctrica mayor a 20 KVA.

APLICACIONES

- ▶ Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.
- ▶ Para reparaciones de propósitos generales.
- ▶ Lubricación de conexiones.
- ▶ Para aflojar piezas metálicas con óxido.
- ▶ Miles de aplicaciones para la casa, el carro y el trabajo.

PROPIEDADES

Tipo Químico	Destilado de petróleo
Apariencia	Líquido Amarillo
Olor	Solvente
Gravedad específica a 25°	0.81
Capacidad dieléctrica	Mayor a 20 KVA o 20,000 voltios

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 21°C(36°F a 70°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

PRECAUCIONES

- Evite la ingestión de este material.
- Evite el contacto excesivo con la piel.
- Evite la inhalación de los vapores de este producto.
- La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.