

## INFORMACIÓN GENERAL

# INFLALLANTAS

ZOMS® Infallantas con sellador con su válvula incorporada presuriza las llantas con un presión aproximada de 27 a 32 PSI sin necesidad de retirar la llanta. Se recomienda su utilización en llantas de rodada R13 o R16.



## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Infla, sella y repara las llantas al instante.
- Repara temporalmente las fugas y pinchaduras de emergencia de hasta 6mm de forma fácil, rápida y segura.
- No afecta el balanceo de la llanta.
- Seguro con sensores de neumático.
- Forma película estable y duradera.
- No requiere uso de herramientas ni gato para su aplicación.

## APLICACIONES

- Se recomienda su utilización en llantas de rodada de R13 a R16.

## PROPIEDADES

Apariencia	Espuma
Color	Blanco
Olor	Suave
Gravedad específica a 25°	0.689
Presión de salida	(25°C) 45 – 55 PSI
Densidad	0.773

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

## INSTRUCCIONES DE USO

Agite bien el bote antes de usar.

Ubique el punto de fuga, si la fuga esta en la cara de la llanta el inflallantas ZOMS podría no funcionar completamente.

Una vez ubicado el punto, identifique si lo que causo la pinchadura sigue incrustado en el neumático. De ser así remuévala utilizando pinzas para no lastimarse.

Gire y acomode la llanta de modo que la válvula quede lo mas pegada al piso.

1) Conecte el niple del bote a la válvula de la llanta, mantenga el bote en posición vertical. Tome la manguera y enrosque con fuerza, asegúrese que este bien alineada con la válvula para evitar fugas.

2) Presione la válvula y escuchara el sonido del gas que junto con el sellador va inflar y vulcanizar la llanta en cuestión de segundos.

3) Una vez que la llanta este inflada, quite el niple de la válvula, rueda a baja velocidad por 5km para que los materiales selladores se acomoden y adhieran dentro de la llanta, en caso de que la llanta no quedara inflada por completo la presión comenzara aumentar.

## ALMACENAMIENTO

Almacénesse a menos de 50° C (122°F) lejos de los rayos solares. Usar en lugares bien ventilados. No se use cerca del fuego o de un motor encendido. No perforo el envase.

## PRECAUCIONES

- ¡¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE!!
- Evite el contacto excesivo con la piel.
- Evite la inhalación de los vapores de este producto.
- No perforar ni incinerar el envase.
- Evite la ingestión de este material.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.