

INFORMACIÓN GENERAL

ZOMS GEL LUB

ZOMS GEL LUBE® es un aceite lubricante de alta viscosidad diseñado con una fórmula de gel avanzada que proporciona una lubricación hasta 12 veces más duradera en comparación con los lubricantes convencionales.

Este producto cuenta con una tecnología de adhesión inmediata y una fórmula antigoteo (No Drip) diseñada para penetrar profundamente en los mecanismos antes de espesarse, formando una barrera protectora que no gotea ni escurre, incluso en superficies



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Alta adherencia:** Fórmula en gel que se fija al metal, reduciendo salpicaduras.
- **Lubricación eficiente:** Minimiza la fricción y el desgaste.
- **Protección anticorrosiva:** Crea una barrera contra la humedad, el óxido y agentes corrosivos.
- **Rendimiento en condiciones extremas:** Funciona eficazmente en ambientes húmedos, polvorientos o con carga pesada.
- **No gotea:** Ideal para aplicaciones limpias y precisas, sin ensuciar otras partes del vehículo.

APLICACIONES

- **Cadenas y piñones:** Transmisiones de fuerza y bandas transportadoras en movimiento continuo.
- **Cables de acero:** Sistemas de arrastre, grúas, winches y polipastos.
- **Mecanismos verticales:** Rieles de portones eléctricos, elevadores y cortinas metálicas.
- **Componentes de chasis:** Bisagras pesadas, bujes, pasadores y muelles automotrices.
- **Equipos a la intemperie:** Maquinaria agrícola y náutica expuesta a lavado por agua o lluvia.

PROPIEDADES

Apariencia	Semisólido
Color	Café claro
Densidad	0.8600 g/ml
ASTM-D4172-94	0.356 mm

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el envase antes de usar para asegurar la homogeneidad de la fórmula en gel.
- Rocíe el producto directamente sobre el área o componente que requiere lubricación o protección.
- Permita que la fórmula actúe unos instantes para que se transforme en la capa de gel protectora que no escurrirá.
- Para áreas de difícil acceso o aplicaciones de precisión, utilice el aplicador de extensión (pajilla/cánula) incluido.
- Use el producto periódicamente para mantener la integridad de las piezas metálicas.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en áreas frescas y secas a temperaturas menores a 50°C. Evitar la exposición directa a los rayos solares.
- Almacenar en lugares bien ventilados para prevenir la acumulación de vapores.
- Mantener los contenedores en posición vertical, protegidos de golpes y fuera del alcance de niños o mascotas.

PRECAUCIONES

- Producto altamente inflamable. No aplicar ni almacenar cerca del fuego, chispas, flamas abiertas o superficies calientes.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar en espacios con ventilación adecuada para no inhalar los vapores.
- Contiene destilados de petróleo. En caso de ingestión, no inducir el vómito y llamar al médico de inmediato.
- Envase a presión. No perforar, aplastar ni incinerar el contenedor, incluso después de que se haya vaciado el producto.