

INFORMACIÓN GENERAL

LIMPIADOR & DESENGRASANTE DE MOTORES.



Es un desengrasante de alto potencial diseñado con una fórmula avanzada de Tecnología de Acción Dual. Actúa con efecto instantáneo penetrando y desprendiendo la grasa pesada, el aceite acumulado y la suciedad del camino en cuestión de segundos.

Su tecnología emulsificante permite que los agentes limpiadores rompan la tensión superficial de la grasa para luego ser enjuagados fácilmente con agua, dejando la superficie libre de residuos aceitosos que puedan atraer más polvo o suciedad posterior.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Tecnología de Acción Dual:** Penetra la suciedad extrema y permite un enjuague fácil.
- **Efecto Instantáneo:** Disuelve la grasa y el aceite en segundos.
- **Libre de Residuos:** No deja películas aceitosas ni pegajosas tras el enjuague.
- **Seguro para Materiales:** Garantiza la protección de componentes de plástico y caucho bajo condiciones de uso normal, previniendo el resecamiento y agrietamiento prematuro causado por desengrasantes de baja calidad.

APLICACIONES

Formulado para trabajo pesado en entornos automotrices e industriales:

- **Motores de Combustión Interna:** Automóviles, camiones y motocicletas.
- **Maquinaria Pesada:** Equipos agrícolas, de construcción y minería.
- **Transmisiones y Cajas de Engranajes:** Limpieza exterior de carcasas metálicas.
- **Herramientas Industriales:** Limpieza de tornillos de banco, prensas, poleas y equipos de taller.
- **Superficies Metálicas:** Bloques de motor, chasis y piezas con alta acumulación de lodo aceitoso.

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido
Color	Azul
Densidad	0.7800 g/ml

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que el motor esté apagado y se encuentre frío o solo ligeramente tibio al tacto.
- Cubra el distribuidor, las entradas de aire y los componentes electrónicos sensibles (sensores, alternador, caja de fusibles) con plástico antes de aplicar.
- Rocíe el producto generosamente sobre las áreas engrasadas y deje actuar la fórmula de **10 a 15 minutos**.
- En casos de suciedad extrema o costras de aceite horneado, utilice un cepillo de cerdas duras para remover la acumulación.
- Enjuague las superficies limpias con un chorro de agua (se recomienda agua a presión para mejores resultados).
- Retire los plásticos protectores de los componentes electrónicos y encienda el motor; permita que el calor generado por el motor ayude al secado final.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en áreas frescas y secas a temperaturas menores a 50°C. Evitar la exposición directa a los rayos solares.
- Almacenar en lugares bien ventilados para prevenir la acumulación de vapores.
- Mantener los contenedores en posición vertical, protegidos de golpes.

PRECAUCIONES

- Producto altamente inflamable. No aplicar ni almacenar cerca del fuego, chispas, flamas abiertas o superficies calientes.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar en espacios con ventilación adecuada para no inhalar los vapores.
- Contiene destilados de petróleo. En caso de ingestión, no inducir el vómito y llamar al médico de inmediato.
- Envase a presión. No perforar, aplastar ni incinerar el contenedor, incluso después de que se haya vaciado.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.